



Specyfikacja Ledvance Oprawy  
Hermetyczne LED Paroizolacja 26W  
3500lm - 865 Światło Dienne | 150cm  
- Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 240853                       |
| EAN              | 4058075541764                |
| Kod Producenta   | 4058075541764                |
| Producent        | Ledvance                     |
| Nazwa producenta | DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY |
| Gwarancja        | 5 lat                        |
| Żywotność (h)    | 50000                        |
| D-Mark           | Tak                          |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 1x58                               |
| Moc (W)             | 26W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak                                |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Kod Koloru          | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła       | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3500lm                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                     |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy, 5-biegunowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                |
| Stopień ochrony IP     | IP65                           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                 |
| Operating Temperature  | -25 to +40                     |
| Kolor Oprawy           | Szary                          |
| Kolor bańki            | Szary                          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                            |
| Seria                  | DAMP PROOF                     |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1500 |
| Szerokość (mm) | 82   |
| Wysokość (mm)  | 68   |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

|             |                                                                                                                                                                |                                                                                                               |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Typ sensora |  <b>5500 żarówek i opraw</b> Bezpośrednia dostępność towaru<br>Bez czujnika |                                                                                                               |  |
|             |  Wszystko w ramach gwarancji <b>Do 7 lat gwarancji</b>                      |  <b>Płać bezpiecznie</b> |  |