



**Specyfikacja Ledvance Światła uliczne  
LED Flex Mały RV25ST Szary 36W  
4850lm 25x145D - 727 Bardzo Ciepła  
Biel | IP66 – Asymetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243011                             |
| EAN              | 4058075552296                      |
| Kod Producenta   | 4058075552296                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | SL FLEX SM 36W 727 RV25ST ALW LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 100000                             |

## Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 36W                      |
| Zamienne (W)              | 125                      |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                  |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 727 Ekstra Ciepły Biały  |
| Kolor światła             | 2700 Ekstra Ciepły Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4850lm                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 25x145                  |
| Power factor                | >0.80                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Na słup           |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Klosz                  | Szkło hartowane   |
| Light Distribution     | Asymetryczny      |
| Stopień ochrony IP     | IP66              |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli    |
| Operating Temperature  | -20 to +50        |
| Kolor Oprawy           | Aluminium, Białe  |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor bańki            | Białe/Aluminium   |
| Seria                  | RV25ST            |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 445 |
| Szerokość (mm) | 250 |
| Wysokość (mm)  | 90  |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**