



## Specyfikacja Ledvance Oprawy Hermetyczne LED 18W 2430lm - 840 Zimna Biel | 60cm - Nagły Wypadek 3 Godziny

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 246972                              |
| EAN              | 4058075733213                       |
| Kod Producenta   | 4058075733213                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EM LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 70000                               |

### Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x18                               |
| Moc (W)                   | 18W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2430lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 60cm                    |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                             |
| Połączenie oprawy      | Jednostka przyłączeniowa, 3-biegunowa |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                       |
| Stopień ochrony IP     | IP44                                  |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dzuli                        |
| Operating Temperature  | +5 to +35                             |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                      |
| Kolor Oprawy           | Biały                                 |
| Kolor bańki            | Biały                                 |
| Oświetlenie awaryjne   | Tak 3h                                |
| Seria                  | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY         |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 608 |
| Szerokość (mm) | 166 |
| Wysokość (mm)  | 63  |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Bez czujnika

Bez czujnika

Do 7 lat gwarancji



Płać bezpiecznie