



## Specyfikacja Ledvance Oprawy Hermetyczne LED 32W 4384lm - 840 Zimna Biel | 120cm - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 247062                                 |
| EAN              | 4058075733350                          |
| Kod Producenta   | 4058075733350                          |
| Producent        | Ledvance                               |
| Nazwa producenta | LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                  |
| Żywotność (h)    | 70000                                  |

### Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x36                               |
| Moc (W)                   | 32W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                          |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4384lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 137                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                             |
| Połączenie oprawy      | Jednostka przyłączeniowa, 3-biegunowa |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                       |
| Stopień ochrony IP     | IP44                                  |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                        |
| Operating Temperature  | -20 to +40                            |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                      |
| Kolor Oprawy           | Biały                                 |
| Kolor bańki            | Biały                                 |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                                   |
| Seria                  | Linear                                |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1176 |
| Szerokość (mm) | 166  |
| Wysokość (mm)  | 63   |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika



**Płać** bezpiecznie