



**Specyfikacja Ledvance LED Spot Combo Adjust Aluminium Valkoinen 6W 540lm 60D - 940 Zimna Biel | 82mm - Aukko 68mm - IP65 - Najlepsze Renderowanie Kolorów - Dali Ściemnianie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253347                                   |
| EAN              | 4058075846326                            |
| Kod Producenta   | 4058075846326                            |
| Producent        | Ledvance                                 |
| Nazwa producenta | SPOT COMBO DALI ADJUST 6W MC 930 IP65 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                    |
| Żywotność (h)    | 50000                                    |

## Informacje techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)        | 80                                     |
| Moc (W)             | 6W                                     |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                              |
| Kod Koloru          | 940 Chłodny Biały                      |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                     |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                       |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 540lm             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90                |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                |
| Rodzaj produktu             | Żarówki LED Spots |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 68                |
| Stopień ochrony IP     | IP65              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |
| Power factor           | >0.50             |
| Regulowana             | Nie               |
| Połączenie oprawy      | Zacisk wciskany   |

## Wymiary

|               |    |
|---------------|----|
| Wysokość (mm) | 48 |
| Średnica (mm) | 82 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie