



Specyfikacja Ledvance Spot Combo  
Fire Rated Adjust MS Plastikowy  
Valkoinen 7W 840lm 60D - 860 Światło  
Dzienne | Aukko 80 - IP65 -  
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 254996                                  |
| EAN              | 4099854459948                           |
| Kod Producenta   | 4099854459948                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | SP CBO FPADJ V 7W MS827 DIM IP65 WTLEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                   |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 80                                 |
| Moc (W)                   | 7W                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak                                |
| Kod Koloru                | 860 Światło Dienne                 |
| Kolor światła             | 6000 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 840lm                              |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120               |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                |
| Rodzaj produktu             | Żarówki LED Spots |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 80                |
| Stopień ochrony IP     | IP65              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Plastik           |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |
| Power factor           | >0.90             |
| Regulowana             | Nie               |
| Połączenie oprawy      | Wtykowy 230V      |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Szerokość (mm) | 100 |
| Wysokość (mm)  | 43  |
| Średnica (mm)  | 100 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać bezpiecznie**

