



Specyfikacja Philips Oprawy Hermetyczne LED  
CoreLine WT120C G3 25W 4000lm - 840 Zimna Biel |  
60cm - Dali Ściemnianie - Zamienne 2x18W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numer artykułu   | 260713                    |
| EAN              | 8721103359902             |
| Kod Producenta   | 8721103359902             |
| Producent        | Philips                   |
| Nazwa producenta | WT120CG3 40S/840 PSD L600 |
| Gwarancja        | 5 lat                     |
| Żywotność (h)    | 100000                    |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 2x18                               |
| Moc (W)                     | 25W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Tak, Dali                          |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4000lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                                |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Power factor    | >0.90                   |
| Długość         | 60cm                    |
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Sufit          |
| Klosz                  | Plastik        |
| Stopień ochrony IP     | IP66           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli |
| Operating Temperature  | -20 to +40     |
| Obudowa                | Plastik        |
| Kolor Oprawy           | Szary          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie            |
| Seria                  | WT120C         |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 665 |
| Szerokość (mm) | 80  |
| Wysokość (mm)  | 76  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie